

---

# Mise en place de MongoDB et Mongo Express avec Docker

Guide pour déployer MongoDB et Mongo Express avec Docker

**DevOps** **8 min de lecture** **Niveau Débutant**

---

Document généré le 13/05/2026 à 11h11 · [nouv.fr/wiki/mongodb-mongo-express-docker](https://nouv.fr/wiki/mongodb-mongo-express-docker)

# Sommaire

8 section(s) · 8 min de lecture

## 1. Sans Docker Compose

- ↳ Lancer MongoDB
- ↳ Lancer Mongo Express
- ↳ Accès à Mongo Express

## 2. En utilisant Docker Compose

- ↳ Créer docker-compose.yml
- ↳ Lancer avec Docker Compose
- ↳ Accès à Mongo Express

# 1. Sans Docker Compose

---

## Lancer MongoDB

```
docker run -d \  
  --name mongodb \  
  -p 27017:27017 \  
  -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=root \  
  -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=secret \  
  mongo
```

📄 Copier

## Lancer Mongo Express

```
docker run -d \  
  --name mongo-express \  
  -p 8081:8081 \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ADMINUSERNAME=root \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ADMINPASSWORD=secret \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_SERVER=mongodb:mongodb \  
  --link mongodb \  
  mongo-express
```

📄 Copier

## Accès à Mongo Express

- URL : `http://IP:8081`
- Identifiant : `admin`
- Mot de passe : `pass`

# 2. En utilisant Docker Compose

---

## Créer `docker-compose.yml`

```
version: '3.8'
```

```
services:
```

```
  mongodb:
```

```
    image: mongo
```

```
    container_name: mongodb
```

```
    restart: always
```

```
    ports:
```

```
      - "27017:27017"
```

```
    environment:
```

```
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: root
```

```
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: secret
```

```
    volumes:
```

```
      - mongodb_data:/data/db
```

```
  mongo-express:
```

```
    image: mongo-express
```

```
    container_name: mongo-express
```

```
    restart: always
```

```
    ports:
```

```
      - "8081:8081"
```

```
    environment:
```

```
      ME_CONFIG_MONGODB_ADMINUSERNAME: root
```

```
      ME_CONFIG_MONGODB_ADMINPASSWORD: secret
```

```
      ME_CONFIG_MONGODB_SERVER: mongodb
```

```
    depends_on:
```

```
      - mongodb
```

```
volumes:
```

```
  mongodb_data:
```

📄 Copier

## Lancer avec Docker Compose

```
docker-compose up -d
```

📄 Copier

## Accès à Mongo Express

- URL : `http://IP:8081`
- Identifiant : `admin`
- Mot de passe : `pass`